

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Mini extintor para cuadro eléctrico

Dispositivo compacto de extinción por aerosol.
Presentación comercial adaptada por Vieco Solar.



EL PRODUCTO

Formato compacto

Las imágenes aportadas muestran un cuerpo rojo con dos elementos de activación y un formato destinado a integrarse en cuadros eléctricos.

La selección y colocación deben ajustarse a la documentación de la variante suministrada.

Tu instalación, con información clara.

Consulta con Vieco Solar la compatibilidad, disponibilidad y documentación del modelo antes de instalarlo. Las fotografías proceden del material facilitado para este producto.

Alcance del documento. Adaptación informativa de una ficha de familia. La correspondencia de los parámetros con el modelo vendido está pendiente de confirmar.

Parámetros del documento aportado

Los siguientes valores pertenecen a la familia descrita en la ficha de origen; no identifican por sí solos la capacidad de la unidad suministrada.

Agente descrito	Generador de aerosol tipo S
Carga / volumen protegido	10 g / hasta 0,1 m ³ ; 20 g / hasta 0,2 m ³ ; 30 g / hasta 0,3 m ³ ; 40 g / hasta 0,4 m ³
Tiempo de descarga declarado	Hasta 6 segundos
Entorno de trabajo declarado	De -50 a +90 °C; humedad relativa < 95 %
Vida útil del agente declarada	10 años
Fijación descrita	Carril guía estándar
Dimensiones declaradas	77 × 18 × 64 mm

Dimensiones por verificar. La fotografía con cotas utiliza medidas distintas. No se ha sustituido un juego de medidas por otro ni se ha asignado una capacidad sin confirmación.

Identificación del producto

La etiqueta fotografiada incluye referencias de modelo y norma. Su lectura no demuestra que exista una certificación válida ni confirma la variante que se entregará. Solicita la ficha y el manual del fabricante correspondientes al lote.

Antes de instalar

La ficha comercial no sustituye el manual del fabricante ni la evaluación de la instalación.

01 Confirmar el modelo

Comprueba capacidad, volumen admisible, dimensiones, fecha de fabricación y condiciones de aplicación de la unidad suministrada.

02 Revisar la colocación

La ficha de origen describe fijación en carril y advierte sobre la orientación de la boquilla, los cortocircuitos y la exposición a agua o ambientes corrosivos. Aplica las instrucciones del modelo exacto.

03 Tras una activación

El documento aportado advierte de temperaturas elevadas en la carcasa. No tocar hasta que se enfríe. Consultar al proveedor para gestionar la revisión y las actuaciones posteriores.

04 Vigencia e inspección

La vida útil declarada del agente no equivale a ausencia de inspecciones. La ficha original indica comprobar el dispositivo de arranque y contactar con el proveedor al finalizar la vigencia.

Origen y trazabilidad

Fuente: ficha de cuatro páginas «Extinción automática con aerosol», con identificación de Mi Luz Solar, aportada por el cliente. Fotografías: material facilitado para la ficha de Vieco Solar. Adaptación: 23/09/2026.

No se trasladan como garantías propias las afirmaciones de inocuidad, ausencia de corrosión, compatibilidad universal o certificación. El nombre del archivo menciona perfluorohexanona, pero su contenido describe aerosol tipo S; no se equiparan ambos agentes.